

Sekkefabrikken Kulturhus

Tekniske Spesifikasjoner



Generell informasjon

Adresse

Vaterlandsveien 11
3470 Slemmestad

Kart

<http://maps.google.no/?ll=59.781388,10.496594&spn=0.000726,0.002411&t=h&z=19&vpsrc=6>

Generell informasjon

Sekkefabrikken Kulturhus er et ombygd fabrikklokale sentralt beliggende i Slemmestad Sentrum, idyllisk lokalisert ved Oslofjorden. I Røyken Kommunes gjeldende Kommuneplan er det besluttet at Slemmestad skal være kommunens offisielle kulturelle sentrum. Slemmestad har god bussforbindelse til Hurum, Drammen og Oslo og anløp av hurtigbåt til Oslo. Se s. 12 for ytterligere info om transport og adkomst.

Kulturhuset eger seg godt for forsterkede konserter, teater, foredrag, møter og events. Kulturhuset er utstyrt med komplett lyd og lysanlegg, rojektor med lerret samt en enkel sceneteknisk rigg.

Kulturhuset innehar en hovedscene med tilhørende publikumstoalletter, artistfoajé, artistgarderober med speil og toalett, bakscene, lyd/lyslosje samt en Lillescene på nivå med publikumsinngangen.

Publikumsområdene består av to nivåer med slett gulv, ingen amfi. Ønskes det sittende publikum, kan stoler plasseres i flere varianter, kinooppsett, kafébord, med mer. Hovedinngang er på samme nivå som publikumsområde og lokalet er godt tilrettelagt for rullestolbrukere.

Plan og snittegninger kan bestilles ved henvendelse.

Lokalet har gode parkering og innlastforhold.

Publikumsparkering ved hovedinngang samt i Vaterlandsveien.

Lokalet er røykfritt i alle interne områder.

Kontakt

Daglig leder:

Thorstein Horne, Mob. 900 26 893, thorsteinhorne@sekkefabrikken.no

Tekniske henvendelser, utleie, samarbeidsprosjekter, annonsering.

Innhold

Generell informasjon.....	2
Adresse.....	2
Kart.....	2
Generell informasjon.....	2
Kontakt.....	2
Innhold.....	3
Innlast.....	4
Publikumsområde.....	4
Nivå.....	4
Kapasitet.....	4
Teknikerplassering.....	4
Sceneinformasjon.....	5
Dimensjoner.....	5
Brannhensyn og sikkerhet.....	5
Inndekning.....	5
Sceneteknisk rigg.....	6
Scenetrekk.....	6
Garderobes.....	6
Prøvelokaler og oppvarmingsrom.....	6
Bar og servering.....	6
Samarbeidspartnere innen matservering.....	6
Vakthold.....	7
Transport og adkomst.....	7
Bil.....	7
Buss.....	7
Båt.....	7
Lystekniske fasiliteter.....	8
Lysposisjoner.....	8
Kontrollsystem.....	8
Dimmere.....	8
Dimmerpatch.....	8
DMX-split.....	8
DMX-patch.....	8
Lysenheter.....	9
Tilbehør.....	9
CAT-kabling.....	9
Røykeffekter.....	9
AV-fasiliteter.....	10
Projektor.....	10
Lerret.....	10
Lydtekniske fasiliteter.....	11
Lydmikser hovedscene.....	11
Høytalersystem hovedscene.....	11
Monitorsystem hovedscene.....	11
Mikrofoner hovedscene.....	11
DI-bokser hovedscene.....	12
Stativ hovedscene.....	12
CAT-kabling.....	12
Lydmikser Lillescene.....	12
Høytalersystem Lillescene.....	12
Monitorsystem Lillescene.....	12
Mikrofoner Lillescene.....	12
DI-bokser Lillescene.....	12
Stativ Lillescene.....	12
Diverse fasiliteter.....	13
Strøm.....	13
Strømtilbehør.....	13
Stoler/benker.....	13
Bord.....	13
Klesstativ.....	13
Stiger.....	13
Scenelementer.....	13
Trådløst nettverk.....	14
Piano/Flygel.....	14
Teknisk historikk.....	14
Lokal media.....	15
Lokal losji.....	15
Øyeblikkelig førstehjelp.....	16
Legevakt.....	16
Sykehus.....	16
Apotek.....	16
Politi.....	16
Div transport og bespisning.....	17
Taxi.....	17
Bespisning.....	17

Innlast

Innlast til lokalet er på baksiden av bygget, inn bakgården ved biblioteket.

Innlast og hovedinngang er på samme nivå som publikumsområde 1. Scenen har nivå 1,43m under publikumsområde 1. Scenen er utstyrt med lasteheis.

Innlastområde, dørdimensjon

Dørbredde	2,56m
Dørhøyde	2,45m

Lasteheis, dimensjoner

Bredde	3m
Dybde	1,5m
Max last	3000Kg

Publikumsområde

Publikumsområdene består av to nivåer med slett gulv, ingen amfi.

Ønskes det sittende publikum, kan stoler plasseres i flere varianter, kinooppsett, kafébord, med mer.

Hovedinngang er på samme nivå som publikumsområde 1.

Nivå

Område	Nivå
Publikumsområde 1	0 cm
Publikumsområde 2	- 2,45m
Lys/lydlosje	- 1m
Scene	- 1,43m

Kapasitet

Område	Sittende publikum i kafébordoppsett	Sittende publikum i kinooppsett	Stående publikum
Publikumsområde 1	150	50	350
Publikumsområde 2	100	200	400
Total kapasitet	250	250	750

MERKNAD

- All alternativ publikumsplassering må planlegges og koordineres på forhånd.
- All alternativ publikumsplassering vil utgjøre ekstrakostnader.
- Publikumsområde 2 er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.

Teknikerplassering

Område	Beskrivelse	Dimensjoner	Sittende
Lyd og lys	Lyd og lyslosje er plassert 1m under publikumsområde 1. Lokalet har fri sikt til scene uten visuelle hindringer. Avstand til scene er 12,1m.	2,2m dybde, 4,4m bredde. Totalt 9,7 m ²	Max 5 personer

Sceneinformasjon Store Scene

Dimensjoner

Scenebredde

Prosceniumbredde	7m
Sidevegg til sidevegg	8,3m

Scenedybde

Fra scenekant til bakvegg	7,7m
---------------------------	------

Scenetakhøyde

Scenegulv til H-bjelker	5m
Max trekkhøyde	4,6m
Prosceniehøyde	4,3m

Scenegulv

Areal	64m ²
Materiale	22mm MDF

MERKNAD

- Scenegulv kan ikke males med annet enn matt svart.

Brannhensyn og sikkerhet

All scenografi og medbrakte tepper må brannimpregneres.
Bruk av pyroteknikk må utføres av kvalifisert personell med dokumentert bevis.

All bruk av pyroteknikk krever en skriftlig tillatelse av det lokale brannvesen.

Pyroteknikk må lagres i eget brannskap egnet til slikt bruk.
All hengende last må sikres med sikkerhetsståltau.
Lasteheis og scenetrekk skal kun opereres av godkjent personell.

Inndekning

Scenetekstiler

Scenetekstiler	Antall	Bredde	Høyde	Folder	Farge	Stofftype
Bein	8	1,3m	4,6m	Nei	Sort	Molton
Kapper	1	8m	1m	Ja	Sort	Molton
Bakteppe, 2-delt	1	8m	4,9m	Nei	Sort	Molton

Alle bein og kapper henger fastmontert i scenerigg. Bein er montert på tverrstang som kan roteres etter eget ønske for å unngå innsyn.
Lokalet innehar ikke forteppe.

Sceneteknisk rigg

Scenetrekk

Innstallert av	Light Design Drammen
Antall trekk	7 manuelle sveivetrekk
Antall ståltau per trekk	3
Trekkstanglengde	7,65
Trekkstangdiameter	48mm
Max belastning PQ (jevnt fordelt last)	150Kg
Max belastning PL (rett under ståltau)	100Kg
Max belastning PE (enden av trekkstang)	55Kg

Trekknr	Funksjon	Avstand til scenekant
1	Lystrekk 1 i sal	3,9m
2	Lystrekk 2	1,4m
3	Fritrekk 2	2,6m
4	Lystrekk 3	3,7m
5	Fritrekk 3	4,6m
6	Lystrekk 4	6m
7	Fritrekk 4	7,2m

MERKNAD

- All endring av inndekning må planlegges og koordineres på forhånd.
- All endring av inndekning vil utgjøre ekstrakostnader.

Garderober

Antall	Fasiliteter	Størrelse	Nivå
2	Artistgarderobes med speil med belysning. Tilhørende toalett og dusj.	6,7m ²	Publikumsområde 1
1	Artistfoajé med sofa og bord.	18m ²	Publikumsområde 1

Merknad

- Alle garderobes kan låses dersom ønskelig.

Prøvelokaler og oppvarmingsrom

Lokalet innehar ingen dedikerte prøvelokaler eller oppvarmingsrom. Sekkefabrikken har derimot tilgjengelige rom i forbindelse med Røyken Kulturskole som har lokaler i samme bygning. For bruk og ytterligere detaljer, kontakt daglig leder.

Bar og servering

Lokalet innehar full sjenkebevilgning, en bar med innlagt vann og avløp, 4 tappekraner, mobil bar med 1 tappekran og kjøleskap. Baren er lokalisert på publikumsområde 1. Ved behov, kan uteområdet og bakgård utnyttes som serveringsareal for opptil 100 personer. Kontakt daglig leder for ytterligere informasjon.

Samarbeidspartnere innen matservering

Sekkefabrikken samarbeider med lokale aktører innen catering og kan arrangere alt fra enkel lunsj og middag til selskapsmat til større events. Alt fra store festmiddager til lunsjmat kan levers av Fab Food (<http://fabfood.no>) Lunsj, brødmat, pizza og tapas kan serveres av "Smak av Italia". (<http://www.smakavitalia.no/>) "Dønn ærlig" (<http://www.xn--dnn-rlig-m0a0p.no/>) og "Nyt smaken" (<http://www.nytsmaken.no/>) kan servere mat ved større tilstelninger. Kontakt daglig leder for ytterligere informasjon.

Vakthold

Sekkefabrikken samarbeider med lokale aktører innen vakthold og sikkerhet. Ved større arrangement brukes "Public Security", tlf. 901 64 030, post@publicsecurity.no. Kontakt daglig leder for ytterligere informasjon.

Transport og adkomst

Slemmestad er lokalisert ved Oslofjordsiden av Hurumlandet, 35km sør for Oslo. Slemmestad har bil, buss og båtforbindelse.

Bil.

Fra Oslo, kjør E18 sørover. Ta avkjøring mot Holmen, fortsett Slemmestadveien Rv165 i 11km. Følg skilting mot Slemmestad sentrum.

Reisetid er 35min.

Fra Østfold, kjør Rv23 vestover. Gjennom Oslofjordtunellen. Følg skilting mot Slemmestad og følg Rv165 i 6km. Følg skilting mot Slemmestad sentrum.

Fra Drammen, kjør Rv23 østover. Følg skilting mot Slemmestad og følg Rv165 i 6km. Følg skilting mot Slemmestad sentrum.

Reisetid er 35min.

Buss.

Fra Oslo bussterminal, ta buss nr 250 mot Slemmestad/Midtbygda eller buss nr 255 mot Sætre. Reisetid er 50 min.

Fra Drammen, ta buss nr 81 mot Sætre, bussbytte ved Røyken Rådhus, fortsett med buss nr 84 til Slemmestad. Reisetid 1t og 25min.

Båt.

Fra Aker Brygge, Oslo, ta båt nr B20 til Slemmestad.

Reisetid 25min.

Lystekniske fasiliteter

Lysposisjoner

Posisjon	Patchbare strømuttak
Lystrekk 1 i sal	6
Lystrekk 2	6
Lystrekk 3	12
Lystrekk 4	12

Kontrollsystem

Produsent	Modell	Plassering	Funksjoner
Strand	200+ 24/48	Hovedscene	1 DMX univers, 24 fadere, 2 presets
LSC	Minim 12/24	Lager	1 DMX univers, 12 fadere, 2 presets
Electron	Tempo 12	Bar	1 DMX univers, 12 fadere
High End	HogPC	Lager	1 DMX univers, ingen fadere , kun vidget
Jands	Vista V2, M1	Lager	2 DMX univers, 5 fadere

Dimmere

Antall	Antall kurser	Produsent	Modell	Protokoll	Kapasitet
2	6	AVAB		DMX	16A
4	6	Zero 88	Betapack 3	DMX	10A
1	3	Electron	E60310DC	DMX	10A

Dimmerpatch

Patchbar med shuko. Kan patches til dimmer eller tilgjengelig 16A direktestrøm.

DMX-split

Antall	Type	DMX Utganger
1	Chauvet data stream 4	8

DMX-Patch

1 stk DMX-forbindelse mellom lyslosje hovedscene og dimmere, 1 stk forbindelse mellom lyslosje hovedscene og forscene samt 2 stk Lille Scene og dimmere.

DMX-uttak
Lystrekk 2
Lystrekk 3
Lystrekk 4
Scene Høyre bakvegg x 2
Scene Høyre forscene

Lysenheter Hovedscene

Antall	Lampetype	Gobo-størrelse	Type	Spredning	Wattstyrke
5	ETC Source Four Zoom	B	Profil	25 - 50	750W
1	ETC Source Four 26	B	Profil	26	750W
24	PAR 64 DTS Classic Pro		PAR		1000W
10	Chauvet Colorado 1 Tour RGBW		LED-PAR		42 x 1W
14	PAR 64 Shortnose		PAR		1000W
5	Celecon Rama		Fresnell	7 - 56	1000W
3	Martin Mac 250		Spot		250W

Lysenheter Lillescene

Antall	Lampetype	Type	Spredning	Wattstyrke
8	PAR 64 Shortnose DTS Classic Pro	PAR		1000W
4	Spotlight Combi 05 F	Fresnell	7 - 62	500W

Merknad

- Alle fresneller er utstyrt med låvedører.
- Alle profiler er utstyrt med spader.
- Alle enheter er utstyrt med tilgjengelig filterramme
- Store endringer av husets lystekniske standardrigg krever tilbakestilling og vil utgjøre ekstrakostnader.
- For detaljert lysplan, kontakt daglig leder.

Tilbehør

Antall	Type	Merknad
7	Harting Multikabler	10m
2	Harting Multikabler	15m
1	Harting Multikabler	20m
10	Grenutlegg	Harting inn, 6 Shuko ut
10	Blekkssprut	6 shuko inn Harting ut

CAT-Kabling

Antall	Posisjon	Modell
3	Mellom teknikerlosje og scene	CAT5E.

Merknad

- Nevnte utstyr er en del av husets lystekniske standardrigg.
- Endringer av husets lystekniske standardrigg krever tilbakestilling og vil utgjøre ekstrakostnader.

Røykeffekter

Antall	Utstyr	Merknad
1	Martin Magnum 1200	Røykmaskin, DMX-styrt
1	Chauvet Arena Haze 3	Hazer, DMX-styrt

Merknad

- Bruk av pyroteknikk må utføres av kvalifisert personell med dokumentert bevis.
- All bruk av pyroteknikk krever en skriftlig tillatelse av det lokale brannvesen.

AV-fasiliteter

Projektor

Antall	Enhet	Tilkobling	Produsent	Modell	AnsiLumen
1	Projektor, hovedscene, 16:10	VGA	Sony	VPL FH30	4300ALumen
1	Projektor, lille scene, 16:9	VGA+HDMI	NEC	V260W	2600ALumen

Lerret

Antall	Enhet	Plassering	Størrelse
1	Elektrisk rullelerret	Henger i scenetak, 2m fra scenekant. Hovedscene.	Bredde 300cm Høyde 191cm
1	Manuelt rullelerret	Henger på bakvegg, Lille scene.	Bredde 250cm

Merknad

- VGA-bildeforbindelse mellom lyslosje og scene samt LilleScene og Hovedscene.
- Begge projektorer er fastmontert i tak og kan ikke demonteres.

Lydtekniske fasiliteter

Lydmikser Hovedscene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
1	Yamaha	QL5	64 kanaler, 16 DCA, 16 aux
1	Yamaha	Rio 3224-D	32 inn, Stagerack

Høytalersystem Hovedscene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
10	K-Array	KH-2	Aktiv Line Array
2	K-Array	K-070	Aktiv Sub
2	K-Array	KP102	Delayhøytalere galleri venstre og høyre
3	K-Array	KAN200	Frontfill

Monitorsystem Hovedscene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
4	K-Array	KF12P	Passiv
1	K-Array	KA84	4 kanals forsterker til monitor KF12P
1	K-Array	KA24	4 kanals forsterker til delay V, H og frontfill

Ekstra monitører kan suppleres fra Lille Scene

Mikrofoner Hovedscene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
4	Sennheiser	E 604	
2	Shure	Beta 52A	
1	Shure	Beta 91A	
6	Shure	SM57	
2	Shure	Beta 58A	
2	Sennheiser	E 906	
6	Shure	SM58	
1	Shure	SM86	
2	Sennheiser	E 965	
8	Sennheiser	E 614	
2	Sennheiser	SK100	Trådløs bøylemikrofon m/mottaker
1	Sennheiser	EW100	Trådløs håndholdt
4	Sontronics	STC-1	

DI-bokser Hovedscene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
6	Radial	J48	
2	Radial	Pro AV2	Jack, minijack eller phono inn.

Stativ Hovedscene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
6	K&M		Lave stativ med rund fot
4	K&M		Høye stativ med rund fot
14	K&M		Høye stativ med føtter
2	K&M		Høytalerstativ. Max 40kg

CAT-Kabling

Antall	Posisjon	Modell
3	Mellom teknikerlosje og scene	CAT5E.

Merknad

- XLR-kabling er tilgjengelig.
- Høytalerkabling er tilgjengelig.

Lydmikser Lillescene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
1	Yamaha	TF1	Inkludert Dante påbygningsmodul
1	Yamaha	Stagerack TF	16 inn, 8 ut.

Høytalersystem Lillescene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
4	K-Array	KX12	12" koaxial. Drevet av amp i sub.
2	K-Array	KMT21 Active	21" sub med DSP.

Monitorsystem Lillescene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
4	K-Array	KF12MT	Aktiv

Ekstra monitorer kan suppleres fra Store Scene

Mikrofoner Lillescene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
15	Shure	SM58	Dynamisk
1	Sennheiser	E 835s	Med bryter
4	Sennheiser	E 604	
2	Sennheiser	E 614	
1	Sennheiser	E 602 II	

DI-bokser Lillescene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
3	Klark Teknikk	DN100	Aktiv
1	Klark Teknikk	DN200	Stereo, aktiv.

Stativ Lillescene

Antall	Produsent	Modell	Merknad
7	K&M		Lave stativ med rund fot
12	K&M		Høye stativ med føtter

Diverse fasiliteter

Strøm

Antall	Posisjon	Kapasitet	Fase	Voltstyrke	Tilførselstype
3	Sikringnr 29. Bakscene, dimmerom	32A	3	230V	4 Pin
2	Sikringnr 40 og 41. Bakscene, dimmerom	32A	3	230V	4 Pin
1	Sikringnr 2. Bakscene, dimmerom	63A	3	230V	4 Pin
1	Sikringnr 3. Under lys og lydlosje	80A	3	230V	4 Pin flatstift
6	Underfordeling fra sikringnr 3. Scene	16A	2	230V	Shuko
1	Underfordeling fra sikringnr 3. Scene	32A	3	230V	
1	Sikringnr 25. Bakscene	16A	2	230V	Shuko
1	Sikringnr 63. Bar	63A	3	230V	4 Pin
1	Sikringnr 30. Bar	32A	3	230V	4 Pin
1	Sikringnr 61. Bar	16A	3	230V	4 Pin
3	Sikringnr 56, 57 og 62. Bar	16A	2	230V	Shuko
2	Sikringnr 32 og 34. Scene	16A	2	230V	Shuko

Strømtilbehør

Antall	Utstyr
1	10m 32A 230V skjõt
1	10m 63A 230V skjõt
1	Strømfordelingsskap. 63A 230V inn, 2 x 32A + 3 x 16A Shuko ut. Øremerket dimmerrom.
2	Strømfordelingsskap. 32A 230V inn, 4 x 16A Shuko ut.

Stoler/benker

Antall	Type	Størrelse
264	Sorte Howe 40/4, Design David Rowland	
59	Benker, sammenleggbare	Lengde: 220cm
25	Barkraker, diverse størrelser	

Bord

Antall	Type	Størrelse
20	Langbord, sammenleggbare	180cm x 75cm. Høyde 73cm
19	Langbord, sammenleggbare	220cm x 67cm. Høyde 79cm
13	Bord	80cm x 140cm
7	Høye ståbord, diverse størrelser	
8	Runde bord	

Klesstativ

Antall	Type	Størrelse
13	Mobile klesstativ	Lengde: 100cm

Stiger

Antall	Type	Max arbeidshøyde
1	A-stige	7m
1	A-stige. Gardintrapp	4m
1	A-stige. Gardintrapp	3m

Sceneelementer

Type	Antall	Dimensjoner	Tilgjengelige høyder
Nivoflex. 750Kg/ m ²	10	1.00m x 2.00m	20, 40 og 60cm

Dybden på hovedscene kan utvides med 8 stk Nivoflex. Bein med riktig høyde er tilgjengelig.

Merknad

- Nevnte utstyr er en del av husets lystekniske standardrigg.
- Endringer av husets tekniske standardrigg krever tilbakestilling og vil utgjøre ekstrakostnader.

Kulturhuset kan også tilby:

Trådløst nettverk og fibertilkobling

Merknad

- For ytterligere informasjon vedrørende krypteringskode til trådløs nettverk, kontakt daglig leder.

Piano/flygel

Antall	Produsent og type	Stemming
1	Steinway D	441Hz
1	Stående piano August Förster	440Hz

Merknad

- All bruk må planlegges og koordineres med daglig leder.
- All bruk vil utgjøre ekstrakostnader. Se egne leiepriser.
- Flygel og piano blir ikke stemt utover 442Hz.

Teknisk historikk

Dato	Historisk logg
	Garderobe, artist foajé, toaletter.
	Sceneteknisk rigg, inndekning,
2011	Nytt utvendig tak
2011	Ny arbeid og salsbelysning
2011	Ny lys og lydlosje
2011	Projektor til hovedscene og Lillescene
2011	Støvbinding og sliping av gulv
2012	Ny barløsning med innlagt vann og avløp.
2012	Lasteheis Hovedscene
2012	Overtakelse av lydutstyr fra Røyken Jazzforum
2012	Nytt lysanlegg,
2012	Steinway & Sons Flygel D, gave fra rådhuset
2015	Ny komplett PA samt tilhørende utstyr til Hovedscene
2016	Varmekabler i gulv
2018	Ny PA og tilhørende komponenter til Lillescene

Lokal Media

Røyken og Hurums Avis

Besøksadresse:
Røyken og Hurums Avis
Åsveien 5
3475 Sætre

Postadresse:
Røyken og Hurums Avis
Åsveien 5
3475 Sætre

Tlf: 47 90 60 00
epost: redaksjonen@rha.no

Asker og Bærum Budstikke

Besøksadresse:
Billingstadsletta 17,
1376 Billingstad

Postadresse:
Postboks 133,
1376 Billingstad

Telefon: 66 77 00 00
E-post: kundesenter@budstikka.no

Lokal Losji

Thon Hotell Vettre

Adresse:
Konglungveien 201
1392 Vettre

Tlf: 66 90 22 11

Sem Gjestegård AS

Adresse:
Semsveien 164 /166,
1384 Asker

Tlf: 66 76 54 00
E-post: adm@semgjestegard.no

Holmen Fjordhotell

Adresse:
Slemmestadveien 64,
1394 Nesbru

Tlf: 66 77 27 01
E-post: booking@holmenfjordhotell.no

Øyeblikkelig førstehjelp

Legevakt

Røyken og Hurum legevakt

Adresse:
Bråsetveien 21 A, 3440 Røyken.

Legevaktens åpningstid:

Hverdag: 15.00 - 08.00
Helg og helligdag: Døgnåpent

Legevaktens telefonnummer hele døgnet:
815 68 251

Sykehus

Drammen sykehus

Adresse:
Wergelandsgate 10
Drammen

Tlf: 32 86 11 00

Bærum Sykehus

Adresse:
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100,
1346 Gjøttum

Tlf: 06780

Apotek

Boots Apotek Rortunet

Tlf: 91 88 61 42

Åpningstider:
09.30-18.00 (10-15)

Politi

Røyken og Hurum Lensmannskontor

Adresse:
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Tlf: 31 29 66 00
Øyeblikkelig hjelp: 112

Div transport og bespisning

Taxi

Hurum og Røyken Taxi

Adresse:
Spikkestadveien 147 B
3430 SPIKKESTAD
post@hrtaxi.no
Tlf: 05060

Asker og Bærum Taxi

Adresse:
Strandveien 37
1366 Lysaker
www.taxus.no
Tlf: 06710

Restauranter/bespisning

Smak av Italia

Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Tlf: 31 00 48 13

The Pipe – Gastropub

Vaterlandsveien 7
3470 Slemmestad
Tlf: 917 30 690

Namnam

Adresse: Eternitveien 1
3470 Slemmestad
Tlf: 31280544

Fuji Sushi

Kirkealleen 1
3470 Slemmestad
Tlf: 31 28 11 11